

SIGNIFICATION DES REFERENCES BOUGIES D'ALLUMAGE

	Diamètre filetage	Clé 6 pans
A	18 mm	25,4 mm
B	14 mm	20,8 mm
C	10 mm	16,0 mm
D	12 mm	18,0 mm
E	8 mm	13,0 mm
G	1/2 pouce	23,8 mm
J	12 mm	18,0 mm
AB	18 mm	20,8 mm
BC	14 mm	16,0 mm
BK	14 mm (BCP aux normes ISO)	16,0 mm
DC	12 mm	16,0 mm

Dessin de la bougie	
L	Isolant court (shorty)
M	Type compact
P	Isolant proéminent
R	Résistance intégrée
U	Décharge superficielle ou semi-superficielle
Z	Inductance intégrée

Longueur de filetage	
E	19,0 mm
H	12,7 mm
L	11,2 mm
EH	Semi-filetage Culot L = 19 mm Filet L = 12,7 mm
F	Siège conique A-F type 10,9 mm B-F type 11,2 mm 8-EF type 17,2 mm

B C P R 6 E S — 11

Type	
I	Electrode iridium
IZ	Isolant surprojeté et électrode iridium
P	Électrode platine
PZ	Isolant surprojeté et électrode platine
Z	Isolant surprojeté
rien	Type standard

Indice thermique	
2	Chaud
4	
5	
6	
7	
8	
85	
9	
95	
10	
105	
11	
12	
13	Froid

Écartement	
8	0,8 mm
9	0,9 mm
10	1,0 mm
11	1,1 mm
13	1,3 mm
14	1,4 mm
15	1,5 mm
20	2,0 mm
rien	Ecart. Std

Dessin de l'éclateur	
C	Électrode de masse oblique
F	Siège conique
G	Electrode fine en alliage de nickel
GV	Electrode centrale en Or-Palladium Forme spéciale
IX	Electrode centrale en Iridium
J	2 électrodes de masse
K	2 électrodes de masse à effet semi-surfacique
KC	2 électrodes de masse
M	2 électrodes de masse pour moteur rotatif MAZDA ou isolant de 18,5 mm
T	3 électrodes de masse
Q	4 électrodes de masse
P	Pointe platine
S	Electrode centrale en cuivre
SZ	Electrode centrale diamètre 2,9 mm
U	Type à décharge semi-surfacique
V	Electrode centrale Or-Palladium
VX	Electrode centrale en Platine
W	Electrode tungstène
X	Eclateur interne
A, B, D, E, Z : Dessin spécial	
-L	Demi-indice thermique + chaud
-LM	Type compact longueur d'isolant 14,5 mm
-N	Electrode de masse spéciale
Y	Gorge en 'V' et proéminence sup. de 1 mm
rien	Gorge en 'V'

P F R 6 A — 11 A

Dimension du culot		
	Filetage ø x L	Clé 6 pans
F	14 x 19 mm	16,0 mm
G	14 x 19 mm	20,8 mm
J	12 x 19 mm	18,0 mm
K	12 x 19 mm	16,0 mm
L	14 x 26,5 mm	16,0 mm
M	10 x 19 mm	16,0 mm
T	Siège conique 14 x 17,5 mm	16,0 mm

Type de construction	
R	Résistance

Familles de conception	
A	Type A
B	Type B
C	Type C

Caractéristiques particulières	
A	sans joint
B	spécial
C	spécial
D	spécial