1074, Avenue des Carrières – Z.A la Plaine du Caire III
13830 ROQUEFORT LA BEDOULE – FRANCE
www.ermax.fr - E-Mail : accueil@ermax.fr

FR
Date m.à.j : 05/05/17

NOTICE DE MONTAGE

BULLE ERMAX
ADAPTABLE SUR MT-10 2016 → ∞
Durée estimée de montage : 10 mn



Kit de fixation

- 2 vis BHC 6x35 acier
- 2 vis BHC 6x30 acier
- 2 entretoises plastique 6x10
- 2 entretoises caoutchouc 6x5
- 4 rondelles nylon Ø6

Montage

- Dévisser les 4 vis d'origine.
- Monter la bulle Ermax par-dessus la bulle d'origine avec les vis 6x35 et les entretoises plastique 6x10 en haut, et les vis 6x30 et entretoises caoutchouc 6x5 en bas. Les entretoises vont entre la bulle et la moto, et les rondelles sous les têtes de vis.

« ATTENTION »

* Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.
* Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.
* En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.
* Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.
* Les bulles abîmées par un **lavage inadéquat** ne sont pas garanties (dissolvant, essence, détergent, produits abrasifs, corrosifs…). Essuyer immédiatement les liquides de frein ou de batterie qui pourraient déborder sur les accessoires.
* Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.

1074, Avenue des Carrières – Z.A la Plaine du Caire III
13830 ROQUEFORT LA BEDOULE – FRANCE
www.ermax.fr - E-Mail : accueil@ermax.fr

EN
Date updating : 05/05/17

FITTING INSTRUCTIONS

ERMAX SCREEN
ADAPTABLE ON MT-10 2016 → ∞
Estimated fitting time : 10 mn



Fitting kit

- 2 screws BHC 6x35 steel
- 2 screws BHC 6x30 steel
- 2 plastic spacers 6x10
- 2 rubber spacers 6x5
- 4 washers nylon Ø6

Fitting instructions

- Unscrew the 4 original screews.
- Place the Ermax screen on the original screen with the screws 6x35 and the plastic spacers 6x10 on the top, and the screws 6x30 and the rubber spacers 6x5 on the bottom. Spacers are to be placed between the screen and the bike, and washers under the heads of screws.

« CAUTION »
* Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.
* Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.
* Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustings to fit.
* The mentioned label of motorbikes's manufacturers are indicated exclusively as a reference to Ermax accessories.
* Screens damaged by an **inadequat washing** are not guaranteed (abrasive, corrosive … products, solvent, thinner, benzine …). Wash immediately brake or battery fluid which may flow on accessories.
* Care to excessive clampings which may damage or break our plastic accessories and aluminium screws.