

NOTICE DE MONTAGE

PARE-BRISE ERMAX HP / TO / SPORT ADAPTABLE SUR

X-MAX 300 2017 → ∞

X-MAX 125/250/400 2018 → ∞

Durée estimée de montage : 10 mn

Kit de fixation

- 2 vis BHc 5×30 noires grosse tête
- 2 vis BHc 5×20 noires grosse tête
- 2 entretoises plastique biseautées 6x15
- 4 rondelles plastique Ø5

Montage

- Déposer le pare-brise d'origine.
- Poser le pare-brise Ermax sur le scooter. Le fixer :
 - sur les points du bas avec 2 vis BHc 5×20 et 2 rondelles plastiques Ø5,
 - sur les points du haut avec 2 vis BHc 5×30 et 2 rondelles plastiques Ø5, en insérant les entretoises plastique biseautées 6x15 entre le pare-brise et les pattes de fixations d'origine.
- Un léger réglage des rétroviseurs peut être utile pour éviter tout contact avec le pare-brise lors de manœuvres.



Position des entretoises plastique

« ATTENTION »

- * Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.
- * Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.
- * En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.
- * Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.
- * Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.
- * Les bulles abîmées par un **lavage inadéquat** ne sont pas garanties (dissolvant, essence, détergent, produits abrasifs, corrosifs...). Essuyer immédiatement les liquides de frein ou de batterie qui pourraient déborder sur les accessoires.

FITTING INSTRUCTIONS


ERMAX HP / OS / SPORT WINDSHIELD ADAPTABLE ON
X-MAX 300 2017 → ∞
X-MAX 125/250/400 2018 → ∞
Estimated fitting time : 10 mn

Fixing kit

- 2 screws BHc 5×30
- 2 screws BHc 5×20
- 2 beveled plastic spacers 6x15
- 4 plastic washers Ø5

Assembly

- Remove the original windshield.
- Put the Ermax windshield on the scooter. Fit it :
 - on bottom points with 2 screws BHc 5×20 and 2 plastic washers Ø5,
 - on upper points with 2 screws BHc 5×30 and 2 plastic washers Ø5, by inserting both plastic spacers 6x15 between the windshield and original fixing brackets.
- A minor adjustment of mirrors may be usefull to avoid any contact with the windshield during manoeuvres.



« CAUTION »

- * Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.
- * Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.
- * Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustings to fit.
- * The mentioned label of motorbikes's manufacturers are indicated exclusively as a reference to Ermax accessories.
- * Care to excessive clampings which may damage or break our plastic accessories and aluminium screws.
- * Screens damaged by an **inadequat washing** are not guaranteed (abrasive, corrosive ... products, solvent, thinner, benzine ...). Wash immediately brake or battery fluid which may flow on accessories.