



SÉCURITÉ ET INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Félicitations! Vous venez d'acheter un produit N-Com.

Le système N-Com MCS II a été réalisé en faisant recours aux toutes dernières technologies et en utilisant les meilleurs matériaux. Les nombreux tests effectués et la mise au point du système dans les moindres détails ont permis d'obtenir une qualité audio sans égal.

Le MCS II peut être installé uniquement sur les casques Nolan prévus pour l'équipement N-Com.

Le système MCS II permet l'écoute des systèmes audio de motos et ne peut pas être utilisé avec d'autres systèmes audio pour casques.

Pour plus d'informations concernant le **MCS II**, visitez le site www.n-com.it et téléchargez le mode d'emploi en haute définition

Sommaire

1.	AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	4
1.1.	Normes de références.....	4
1.2.	Sécurité routière.....	4
1.3.	Parasitage.....	4
1.4.	Usage approprié.....	5
1.5.	Personnel qualifié.....	5
1.6.	Pour se débarrasser du produit.....	5
2.	CONTENU DE L'EMBALLAGE.....	6
3.	INSTALLATION.....	7
3.1.	Installation du microphone.....	9
3.2.	Installation du Basic Kit2 MCS dans le casque.....	11
5.	FONCTIONNEMENT DU MCS II.....	15
6.	MAINTENANCE.....	15
7.	GARANTIE LIMITÉ.....	16
7.1.	Couverture de la garantie.....	16
7.2.	Exclusions et limites de la couverture.....	16
7.3.	Validité de cette garantie limitée.....	17
7.4.	Procédure pour l'envoi des réclamations éventuelles.....	17
7.5.	Identification du produit.....	18
8.	FICHE D'ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE.....	19

1. AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lire attentivement ce livret d'instructions. Lire les recommandations de base reportées ci-après. Le non-respect de ces celles-ci peut produire des situations de danger.

Attention : Ce produit ne peut être utilisé dans les compétitions officielles et non officielles, les motodromes, les circuits, les pistes et autres endroits semblables.

Attention : L'installation du système d'interphone N-Com **MCS II** produit une augmentation de poids d'environ 100g à ajouter au poids du casque et aux autres accessoires.

Notice : Les composants électroniques du système N-Com présents à l'intérieur du casque ne sont pas imperméables. Éviter par conséquent que l'intérieur du casque ne se mouille de même que le rembourrage de confort afin d'éviter d'endommager le système. Si de l'eau s'infiltré à l'intérieur du casque, enlever le système N-Com et l'habillage de confort du casque et le faire sécher à l'air libre. Sortez la batterie de son compartiment et laissez-la sécher.

Attention : l'utilisation d'un interphone pour casques peut ne pas être légal dans tous les Pays. Vérifiez les normes locales en vigueur AVANT d'utiliser cet article.

1.1. Normes de références

Le produit MCS II de la gamme N-Com est conforme à la directive CEE **EMC 2004/108** 

1.2. Sécurité routière

- Respecter toutes les lois en vigueur en matière de circulation routière. Pendant la conduite, vos mains doivent s'occuper du pilotage de votre véhicule. Les opérations à effectuer sur le système N-Com doivent être accomplies lorsque votre véhicule est à l'arrêt.
- Le respect du Code de la Route et les manœuvres nécessaires pour conduire votre motocyclette ont toujours la priorité absolue.

1.3. Parasitage

Tous les téléphones et dispositifs émettant des signaux sans fil peuvent ressentir des parasitages qui influenceront sur les performances de l'appareil relié à ceux-ci. Ces parasitages ne sauraient être assimilés à un défaut du système N-Com.

1.4. Usage approprié

Utiliser le dispositif uniquement dans sa position normale (voir à ce propos la documentation jointe au produit). Ne pas démonter, altérer ou modifier une quelconque partie du système N-Com.

Attention : Régler le volume du système N-Com (lorsqu'il est présent) et des sources audio qui y sont reliées avant d'utiliser le système sur la route.

Attention : L'utilisation d'un volume trop élevé peut être nuisible au canal auditif.

Attention : Régler le volume du système N-Com (lorsqu'il est présent) et des sources audio qui y sont reliées afin d'éviter la lecture audio à un volume trop élevé. L'exposition continue à un volume audio élevé peut être nuisible au canal auditif.

Attention : Une mauvaise installation du système à l'intérieur du casque pourrait modifier les caractéristiques aérodynamiques et de sécurité du casque et créer ainsi des conditions de danger. Installer le système N-Com conformément à ce qui est décrit dans la documentation du produit. En cas de doute, contactez votre revendeur N-Com.

1.5. Personnel qualifié

Seul un personnel qualifié est autorisé à effectuer des interventions d'assistance technique sur ce produit. En cas de dysfonctionnement, adressez-vous toujours à un revendeur agréé. Le casque est un produit de sécurité: l'altération du casque et/ou du système électronique qu'il renferme annule non seulement la garantie du produit mais est également dangereuse.

1.6. Pour se débarrasser du produit




Consulter ce livret ainsi que les livrets des autres éléments du système N-Com pour enlever le système du casque. Après avoir enlevé le système, jetez-le en respectant les indications suivantes :



- La présence du symbole d'une poubelle barrée indique que le produit fait l'objet, au sein de l'Union Européenne, d'un tri sélectif en fin de vie.
- Ne pas jeter ces produits dans les déchets urbains non différenciés.
- Se débarrasser correctement des appareils obsolètes contribue à la prévention des risques possibles sur la santé humaine et l'environnement.
- Pour plus d'informations sur le recyclage des appareillages obsolètes, contactez votre Mairie, le centre de traitement des déchets ou bien le revendeur où vous avez acheté le produit.

2. CONTENU DE L'EMBALLAGE

L'emballage N-Com MCS II comprend :



3. INSTALLATION

Important : avant d'installer le système N-Com, il est recommandé d'écrire le code d'identification du produit appliqué sur celui-ci (voir par. 7.5).

- Enlever la plaque de protection "N-Com" présente sur la calotte du casque puis ouvrir la mentonnière du casque (casques modulaires).
- Enlever les joues de confort, droite et gauche, du casque (voir les instructions spécifiques dans la notice d'utilisation du casque).
- Enlever la partie arrière du rembourrage de confort en tirant le protège-nuque jusqu'à celui-ci se décroche de la calotte (Fig. 1).




Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3

- Placer provisoirement le rembourrage à l'extérieur du casque (fig. 2).
- Enlever le cache avec la marque N-Com du joint de bordure du casque. Faire levier depuis l'intérieur du casque pour faciliter l'opération (Fig. 3).




Fig. 4



Fig. 5

SEULEMENT POUR LES CASQUES INTEGRAUX

- Enlever la mentonnière en tirant la bande rouge.

- Enlever les joues en polystyrène, droite et gauche, en les désenfilant délicatement du casque. Il est possible d'écarter légèrement la calotte du casque pour simplifier l'extraction des joues.

Attention: En cas d'endommagement de la joue en polystyrène pendant l'opération, contacter votre revendeur pour procéder à son remplacement.

3.1. Installation du microphone

CASQUES OUVRABLES OU JET

- Préparer le microphone en introduisant le collier bloque-microphone et en veillant à bien le positionner (Fig. 6).

Remarque: La partie plate du collier de blocage doit être orientée vers le haut lorsque le microphone est positionné comme cela est illustré à la figure 7.

- Placer le microphone dans son support (voir Fig. 8), en veillant à ce que le collier fluorescent soit tourné vers l'intérieur du casque.
- Installer la vis et la rondelle sur le collier bloque-microphone; utiliser la clé fournie pour visser la vis bloque-microphone à la structure du casque.



Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9


CASQUES INTEGRAUX

Fig. 10




Fig. 11

- Placer la joue en polystyrène (côté Gauche) et positionner le microphone dans son support (voir Fig. 10), en veillant à ce que la bande fluorescente soit tournée vers l'intérieur du casque. (Fig. 11)

- Fixer le microphone à la joue en utilisant les "adhésifs de fixation du microphone". (Fig. 10)

3.2. Installation du Basic Kit2 MCS dans le casque

- Installer le Basic Kit2 MCS à l'intérieur du casque (voir Fig. 12), en correspondance du logement N-Com présent sur la calotte.
- En regardant le casque de l'extérieur, introduire la languette de positionnement arrière dans la rainure A comme cela est indiqué dans la figure;
- Appuyer par l'intérieur du casque sur la zone portant l'indication 'PUSH' (Pousser) jusqu'à ce que le cran d'étanchéité B (Fig. 13) s'enclenche.



Fig. 12




Fig. 13



Fig. 14

- Faire sortir la zone des connecteurs hors du joint du casque: celui-ci devra être légèrement déformé pour faciliter l'introduction.

- Introduire le connecteur du microphone dans le Basic Kit2 MCS.
- Avant de mettre le haut-parleur dans l'emplacement prévu à cet effet, installer le disque "Velcro" sur la joue en polystyrène (Fig. 16).



Fig. 15




Fig. 16



Fig. 17

- Placer le haut-parleur dans le logement prévu à cet effet dans la joue en polystyrène (Fig. 17).
- Avant de mettre le haut-parleur dans l'emplacement prévu à cet effet, installer le disque "Velcro" sur la joue en polystyrène (côté droit).
- Placer le haut-parleur dans le logement prévu à cet effet dans la joue en polystyrène (côté droit).
- Remettre de nouveau la joue en polystyrène (côté droit) en place, en plaçant le câble dans la rainure présente sur la joue.




Fig. 18

SEULEMENT POUR LES CASQUES INTEGRAUX

- Insérer la mentonnière (côté microphone) en plaçant délicatement le microphone dans son logement. Appuyer ensuite en correspondance de la bandelette rouge jusqu'au blocage de la mentonnière dans le casque (Fig. 18).

- Mettre le rembourrage de confort en place (voir les instructions spécifiques dans la notice d'utilisation du casque) puis fixer le protège-nuque.
- Mettre les deux joues de confort en place (voir instructions spécifiques dans la notice du casque) en enclenchant tous les crans de fixation; faire passer la sangle du menton dans la fente prévue à cet effet dans la joue.

Remarque: Contrôler attentivement la position finale de la joue en tirant la sangle du menton vers l'intérieur du casque et en vérifiant la tenue des boutons.

Attention: Vérifier qu'il n'y ait pas de câbles qui sortent du casque ou du rembourrage et que les haut-parleurs sont bien à leur place.

Attention: Vérifier toujours que la longueur de la sangle du menton soit bonne et, le cas échéant, la régler de nouveau en suivant les instructions du casque.




Fig. 19

- Remettre en place la plaque de protection et fermeture du logement "N-Com" sur la calotte. Insérer tout d'abord la partie arrière puis appuyer sur la partie avant jusqu'au dé clic du crochet d'étanchéité.

4. RETRAIT DU SYSTÈME MCS II




Fig. 20

- Pour sortir le système MCS II du casque, enlever l'habillage et les joues de confort comme cela est indiqué dans les opérations de montage (par. 3). Enlever ensuite les joues en polystyrène. Enlever la plaque de protection puis, en regardant le casque de l'extérieur, décrocher le connecteur en libérant le crochet d'étanchéité (voir figure).

Après avoir décroché le connecteur de la calotte, enlever également la partie droite en décrochant le Basic Kit2 MCS des pivots de la calotte.
Sortir ensuite tout le Basic Kit2 MCS du casque.

5. FONCTIONNEMENT DU MCS II

Brancher le câble de raccordement d'abord à la moto, puis au système MCS II. Le son du système installé à la motocyclette sera transféré au casque.

Il est possible d'utiliser le système interphone de la moto, en branchant à la motocyclette aussi bien le casque du pilote que celui du passager. Chaque casque devra être équipé du MCS II.

Régler les niveaux de volume de la radio et de l'interphone à l'aide du système audio de la moto selon vos préférences.

Lors de l'utilisation de la fonction INTERPHONE, le volume de celui-ci doit être réglé à un niveau confortable pour la conversation. Ne pas augmenter excessivement le volume pour éviter les bruits de fond.

Pour les divers réglages et les configurations audio, veuillez lire le Manuel de votre moto.

Attention : Connectez les câbles selon un parcours libre de façon à ne pas entraver la conduite, à ne pas réduire la liberté de mouvement et sans les faire enrouler autour des membres, du buste ou du cou. Ne bloquez pas les connecteurs de façon à les pouvoir séparer aisément en cas de nécessité.

Attention : Ne pas tirer le câble. Ne pas utiliser le câble pour soulever le casque. Ne pas tirer le câble pour séparer les deux connecteurs. Pour séparer les connecteurs, les saisir tous les deux et les tirer dans des directions opposées.

6. MAINTENANCE

Le produit N-Com ne demande pas d'opérations de maintenance particulières.

Si vous utilisez le système sous la pluie, sécher les parties extérieures mouillées du casque.

7. GARANTIE LIMITÉE

Par le présent CERTIFICAT DE GARANTIE LIMITÉE, Nolangroup assure à l'acheteur que le produit ne présente, au moment de l'achat, aucun défaut quant aux matériaux utilisés ou à la fabrication. Nous vous invitons à :

- Lire les notices de sécurité et les conseils d'utilisation.
- Lire la teneur et les conditions de la garantie.
- Conservez le ticket d'achat original. Vous devez le présenter pour toute réparation sous garantie. Dans ces cas-ci, le produit devra être amené au revendeur chez qui l'achat a été effectué.

7.1. Couverture de la garantie

Si un quelconque défaut couvert par le présent certificat de garantie limité est découvert d'ici 2 (deux) ans à compter de la date d'achat reportée sur le ticket d'achat, Nolangroup s'engage, par le biais de son réseau de distribution et après avoir vérifié la nature du défaut, à réparer ou à remplacer le produit défectueux. Nolangroup fournira tout le matériel et le travail raisonnablement requis pour réparer le défaut signalé, sauf si le dommage est dû à l'une des raisons indiquées au paragraphe suivant "Exclusions et limites de la couverture".

7.2. Exclusions et limites de la couverture

Cette garantie couvre uniquement les défauts des matériaux et de fabrication. Nolangroup ne saurait être tenue pour responsable des défauts du produit imputables, en tout ou en partie, à l'une des causes reportées dans la liste – non exhaustive – ci-après :

- a) Défauts ou dommages suite à l'utilisation du Produit dans des conditions autres que les conditions habituellement prévues.
- b) Dommages dus à un usage incorrect et non conforme au fonctionnement normal conformément à ce qui est indiqué dans les instructions d'utilisation et d'entretien du produit fournies par Nolangroup.
- c) Manque d'entretien et usure normale des parties internes et externes.
- d) Dommages dus à un accident.
- e) Changements ou modifications apportées au casque ou au système N-Com par l'utilisateur ou des tiers.
- f) Changement de couleur ou dommages dus à l'exposition à des produits chimiques néfastes.
- g) Utilisation d'accessoires incompatibles qui ne font pas partie de la gamme des produits N-Com.
- h) La garantie ne couvre pas non plus les défauts du produit dérivant d'événements fortuits, de modifications ou d'adaptations, de cas de force majeure ou de dommages produits par suite d'un contact avec des liquides.
- i) Les parties internes du casque ne sont et ne peuvent être imperméables, par conséquent toute exposition à la pluie, à l'humidité, au déversement de nourriture ou d'autres liquides peut endommager les dispositifs électroniques du système N-COM, auquel cas Nolan ne saurait nullement être tenue pour responsable.
- j) La présente garantie n'inclut pas les consommables sujets à l'usure ou le vieillissement tels que par exemple la batterie rechargeable et les câbles de raccordement entre les différents systèmes N-Com ou entre les systèmes N-Com et d'autres équipements.

- k) Étant donné que le système sur lequel fonctionnent les téléphones portables n'est pas fourni par Nolangroup, celle-ci ne saurait être tenue pour responsable du fonctionnement, de la disponibilité, de la couverture, des services ou de la gamme dudit système.
- l) Quand le produit est utilisé avec des accessoires ou équipements non fournis par Nolangroup, celle-ci ne saurait assumer aucune responsabilité concernant le bon fonctionnement de la combinaison produit/périphérique et n'acceptera pas de demandes d'intervention sous garantie au cas où le produit serait utilisé de cette façon.
- m) Nolangroup se dégage de toute responsabilité au cas où le produit ferait preuve d'un fonctionnement limité dû au mode de fonctionnement des téléphones portables, d'autres accessoires ou d'équipements non fournis par Nolangroup.
- n) L'altération de la carte électronique interne ou de toute autre partie du système N-Com annulera la garantie.
- o) La garantie ne couvre pas les défauts liés à toutes les situations particulières spécifiques et subjectives qui pourraient se présenter dans l'utilisation dynamique du casque, comme par exemple les problèmes de confort durant le pilotage ou les bruissements et sifflements aérodynamiques.

Nolangroup ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable des dommages accidentels ou consécutifs (y compris, sans limitation aucune, les lésions corporelles provoquées aux personnes) dus au non respect des obligations dérivant de cette garantie concernant les produits Nolangroup.

7.3. Validité de cette garantie limitée

Cette garantie n'est valable que si la fiche d'enregistrement est dûment remplie dans sa totalité au moment de l'achat et indique bien :

- 1) Code d'identification du produit.
- 2) Le nom et le cachet du revendeur agréé
- 3) La date d'achat du produit
- 4) Le nom et l'adresse de l'acheteur.

Nolangroup se réserve le droit de ne pas effectuer la réparation en garantie si ces informations ont été effacées ou modifiées après le premier achat du produit chez le revendeur.

7.4. Procédure pour l'envoi des réclamations éventuelles

Pour toute réclamation couverte par la présente garantie, l'acheteur devra communiquer directement au revendeur où il a acheté le casque le défaut présumé constaté, en présentant en même temps le produit faisant l'objet de la réclamation, outre la copie du ticket de caisse et la Fiche d'enregistrement de la garantie, dûment remplie, comme cela a été indiqué précédemment.

AVANT DE VOUS ADRESSER À VOTRE REVENDEUR, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION FOURNIES AVEC LE PRODUIT.

LA GARANTIE EXPIRE ENTIÈREMENT 2 (DEUX) ANS APRÈS LA DATE D'ACHAT.

Toute prestation effectuée en garantie ne prolonge pas la durée de la garantie. Par conséquent, en cas de remplacement du produit ou d'un de ses composants, ledit produit ou composant fourni en remplacement ne

déclenchera pas une nouvelle période de garantie et il faudra au contraire tenir compte de la date d'achat du produit d'origine.

Uniquement pour les réparations et les remplacements des composants électroniques, lorsque Nolangroup procédera à la réparation ou au remplacement du produit, ledit produit bénéficiera d'une période de garantie égale à la partie résiduelle de la garantie d'origine ou d'une période de 90 (quatre-vingt-dix) jours à compter de la date de réparation (la période à considérer sera celle qui est la plus longue).

La réparation ou le remplacement pourront également être effectués à l'aide de composants régénérés présentant des fonctionnalités équivalentes.

Les parties ou les composants remplacés deviendront la propriété de Nolangroup.

LA PRÉSENTE GARANTIE ANNULE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE ÉCRITE OU ORALE PRÉVUE PAR LA LOI QUI PEUT ÊTRE DÉROGÉE PAR LA VOLONTÉ DES PARTIES CONCERNÉES; EN PARTICULIER, NOLANGROUP NE PRÊTE AUCUNE GARANTIE SPÉCIFIQUE QUANT AUX POSSIBILITÉS DE COMMERCIALISATION DU PRODUIT OU D'UTILISATION DE CELUI-CI À DES FINS SPÉCIALES. EN AUCUN CAS, NOLANGROUP NE POURRA ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCIDENTELS OU CONSÉQUENTIELS, COMME PAR EXEMPLE ET DE FAÇON NON EXHAUSTIVE, LES PERTES DE PROFIT OU LES DOMMAGES COMMERCIAUX, À MOINS QUE CES DOMMAGES NE SOIENT RECONNUS PAR LA LOI.

NOLANGROUP SE RÉSERVE À TOUT MOMENT DE MODIFIER SANS PRÉAVIS AUCUN LES CARACTÉRISTIQUES, LES FONCTIONNALITÉS, LA COMPATIBILITÉ ET LES LOGICIELS DE SES PRODUITS.

Certains Pays ne permettent pas l'exclusion ou la restriction des dommages accidentels ou consécutifs, ou la limitation de la durée de garanties implicites; par conséquent, les restrictions ou les exclusions précédentes pourraient ne pas être applicables.

La présente garantie n'influe pas sur les droits légaux du client sous la juridiction nationale en vigueur et sur les droits du consommateur vis-à-vis du revendeur sanctionnés par le contrat d'achat/vente.

La présente garantie est valable sur l'ensemble du territoire européen et constitue la seule garantie expresse fournie par Nolangroup concernant la vente de ses produits. Elle ne porte pas atteinte aux droits dont bénéficie l'acheteur qui sont expressément prévus par la directive 1999/44/CE.

La présente garantie ne porte pas atteinte aux droits du consommateur prévus par la loi et, en particulier, ce qui est prévu par le D.-L. n°24 du 2 février 2002.

7.5. Identification du produit

Les produits N-Com sont identifiés par l'intermédiaire d'un code qui permet la traçabilité et l'identification du produit.

Le code d'identification est présent sur l'étiquette apposée sur le système MCS II et sur l'extérieur de l'emballage de vente.



8. FICHE D'ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

Nom du produit: MCS II

Code d'identification

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Coordonnées de l'acheteur

Prénom

Nom

Adresse

Tel

e-mail

Cachet du concessionnaire

Date d'achat



www.n-com.it